

DESCRIPCIÓN

Angular de remate de aluminio que cubre el extremo expuesto de un tendido de ecPanel en el sistema patentado de cerca de privacidad ecFence. Se fija al poste con tornillos a juego con el color; la pata saliente cubre los extremos expuestos de los perfiles, dejando una cara limpia y sin sujetadores a la vista. Disponible en los colores estándar de acabado ecFence, dimensionado por sección de cerca para aplicaciones perimetrales residenciales y comerciales.

DIBUJOS



SECCIÓN TRANSVERSAL



ISOMÉTRICO — FRENTE



ISOMÉTRICO — POSTERIOR

ESPECIFICACIONES

Material	Extrusión de aluminio 6063-T5	Sección transversal	3/4 x 3/4 x 1/16 pulg (19.05 x 19.05 x 1.59 mm)
Recubrimiento	Recubrimiento en polvo según AAMA 2603	Longitud estándar	70 pulg
Peso por pieza	0.61 lb (0.28 kg)	Rango de corte en obra	1 pulg a 70 pulg
Embalaje	10 por paquete, o cualquier cantidad		



DURADERO



ANTIPUDRICIÓN



ANTITERMITAS



MANTENIMIENTO
MÍNIMO



FÁCIL DE
INSTALAR

COLORES DE ACABADO

DISPONIBLE

● Bronce Natural ○ Blanco Ártico

PRÓXIMAMENTE

● Gris Niebla ● Negro Medianoche

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

TORNILLERÍA	LONGITUD DEL COMPONENTE		CORTE EN OBRA
Se fija al poste con tres tornillos autoperforantes #10 x 3/4 pulg a juego con el color: arriba, en el medio y abajo. O encájelo en su lugar detrás de los perfiles instalados con un mazo de goma, sin necesidad de tornillos.	Altura de la cerca	Longitud de ecEnd Cover	Se puede cortar en obra a cualquier longitud. Use una sierra ingletadora con hoja para metal no ferroso (TCT, 80T+) para los cortes más limpios; una amoladora con disco de corte funciona pero deja un acabado más áspero. Desbarbe los bordes. Para longitudes de más de 70 pulg, empalme con una pieza cortada o solicite una longitud personalizada.
	4 pies	45 pulg	
	6 pies	70 pulg	
	8 pies	95 pulg	
	Por sección de cerca.		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

No almacene los angulares de remate embalados a la intemperie. Los ciclos repetidos de sol y lluvia atrapan humedad entre los materiales de embalaje y el acabado de recubrimiento en polvo, lo que puede manchar el recubrimiento e imprimir en él una textura superficial. Almacene bajo techo o bajo una cubierta totalmente impermeable hasta la instalación.